НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА BY/112 031.02 ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний" ул. Минина, 15, комната 1, 220014, г. Минск



CEPTHONKAT COOTBETCTBUS

(TPBY



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР013 031.02 00155

 Дата регистрации
 27 мая 2021 г.

 Действителен по
 26 мая 2026 г.

Заявитель Производственное общество с дополнительной ответственностью «Балтиком», Республика Беларусь, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 230025, г. Гродно, ул. Кирова, д. 29а-3, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 590000118

Изготовитель Производственное общество с дополнительной ответственностью «Балтиком», Республика Беларусь, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 230025, г. Гродно, ул. Кирова, д. 29а-3

Продукция Блоки дверные наружные из алюминиевого профиля системы "KRAUSS" серии KRWD 64 и серии KRWD 71 (Российская Федерация) глухие, полностью остекленные и частично остекленные двухкамерными стеклопакетами (см. дополнительную информацию) по СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия"

Серийное производство

код ОКП РБ 25.12.10.500 код ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВҮ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" статья 5 п.п. 2.6, 4.2, 5.3, 7.3, 7.9; СТБ 2433-2015 п.п. 5.1.1- 5.1.6

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 28.04.2021; протоколов испытаний: № A-363/21 от 17.05.2021, № A-383/21 от 21.05.2021, № A-386/21 от 24.05.2021 Испытательного центра "ТИСИ" Закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний", аттестат аккредитации № BY/112~1.1227

Дополнительная информация В конструкцию стеклопакетов входит два стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием толщиной не менее 4 мм; межстекольное расстояние двух камер (суммарно) — не менее 28 мм, возможно заполнение камер (межстекольного пространства) аргоном. Применяемые виды стекла, в стеклопакетах: листовое бесцветное, закаленное, многослойное, окрашенное в массе, с полимерными пленками.

Зам. руководителя органа по сертификации – начальник отдела по сертификации строительной продукции, средств сохранности и мебели

Эксперт-аудитор

Л.В. Бабич

Н.Г. Туфатулина